

Iluminación de continuidad

Ref. KEN1-58




EN 60924
230V 50/60HZ

Iluminación de continuidad: Ken. Referencia: KEN1-58, fabricado por Normalux. Lúmenes: 8% Im. Autonomía (h): 1 h. Modo de funcionamiento: . Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Fluorescente. Batería de: Ni-Cd 4,8V/1,5Ah. IP: 20. IK: 07. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 173 x 39 x 32 mm. Manufacturado según la normativa EN 60924.

Lúmenes	8% Im
Fuente de Luz	Fluorescente
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 4,8V/1,5Ah
Potencia (W)	2W
Modo de funcionamiento	
Clase	
IP	20
IK	07

Datos fotométricos:

Dimensiones (mm):



	A	B	C	D	E	F
KEN 1-1B	163	92	173	39	127	22
KEN 3-1B	163	92	173	39	176	33
KEN 1-3B	163	92	173	39	127	22
KEN 3-3B	163	92	173	39	176	33
KEN 1-5B	163	92	173	39	169	22
KEN 3-5B	163	92	173	39	235	33
KEN 1-UNIV	163	92	173	39	295	33
KEN 1-14 TS	163	92	173	39	353	33
KEN 1-21 TS	163	92	173	39	353	33
KEN 1-24 TS	163	92	173	39	353	33
KEN 1-28 TS	163	92	173	39	353	33
KEN 1-35 TS	163	92	173	39	353	33
KEN 1-39 TS	163	92	173	39	353	33
KEN 1-49 TS	163	92	173	39	353	33
KEN 1-54 TS	163	92	173	39	353	33
KEN1-4NI	41	299	44	295	33	